



PROFILEP

Na Polystyrén

Disperzné akrylátové **lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel** so špeciálnou receptúrou pre optimálne lepenie polystyrénu na **savé i nesavé podklady**.

Použitie :

Profilep na polystyrén je veľmi pevné akrylátové disperzné lepidlo na lepenie polystyrénu v interiéroch.

- lepenie stropných polystyrénových kaziet
- lepenie ozdobných líšt, profilov a roziet z polystyrénu
- lepenie izolačných dosiek a panelov

Na všetky savé i nesavé druhy podkladu, napr. omietka, murivo, sádkartón, drevo, betón, kameň, plech, umakart a pod.

Prednosti :

- *veľmi pevný spoj*
- *nehorľavé a neobsahuje rozpúšťadlá*
- *vodovzdorné a mrazuvzdorné po vytvrdnutí*
- *k priamemu použitiu*
- *pretierateľné disperznými farbami*

Technické údaje :

Farba :	biela
Dodávaná forma:	Pasta
Balenie :	Kartuš 310 ml, 1 - 4 – 7 a 25 kg umelohmotné vedro
Merná hmotnosť :	cca 1,60 kg / l
Spotreba :	600 – 1000 g/m ² plnej plochy v závislosti na hladkosti a savosti podkladu
Otvorená doba :	cca 10 minút (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť :	po 24 hodinách
Konečná zaťažiteľnosť :	po 72 hodinách až 7 dňoch
Teplotná odolnosť po vytvrdnutí:	-20°C až + 70°C
Teplota skladovania :	5°C až 50°C
Teplota pri spracovaní	doporučené min. 15°C, optimálne 18 - 25°C
Doba spotreby:	12 mesiacov

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný a nosný, zbavený prachu a nečistôt. Odlupujúce sa nátery a tapety odstráňte! Veľmi savé podklady (napr. čistý betón, omietka) je nutné penetrovať akrylátovou penetráciou CHEMOS PE 204 alebo Duvilax BD 20.

Zvlášť doporučujeme stropy vždy najskôr penetrovať, nakoľko náterová hmota nemusí byť vždy dostatočne nosná a odlupuje sa v tenkých vrstvách. Preto vždy doporučujeme previesť skúšku na malej ploche. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C. Ideálne podmienky sú 18 – 22 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Pracovný postup :

Lepidlo naneste na polystyrén alebo podklad. Potom priložte kĺzavým pohybom na lepené miesto a pritlačte. Menej namáhané spoje (napr. stropné obklady, izolácie) lepte nanášaním lepidla v pásoch alebo bodovo.

Čistenie :

Ihneď po použití vodou, resp. vlhkou handrou.

Upozornenie:

Výrobca plne zodpovedá za kvalitu výrobku a zaručuje, že výrobok je v záručnej dobe je zhodný so špecifikáciou podľa tohoto Technického listu. Pretože nemá vplyv na podmienky pri práci a na jej odborné prevedenie, nemôže prevziať zodpovednosť za výslednú kvalitu práce. Pre posúdenie vhodnosti lepidla doporučujeme pred použitím urobiť vlastnú jednoduchú skúšku lepením.

Uvedené informácie sú založené na súčasnom poznaní, skúsenostiach a testovaní výrobcu. Zároveň si výrobca vyhradzuje právo na zmenu textu. S uvedením tohoto listu všetky predchádzajúce strácajú platnosť. Aktualizované 01.11.2006